

Erklärung/Legende

230VAC 12VAC 12VDC 24VDC	Anschluss
	Schutzklassen
	Schutzarten
	Anwendung im Innenbereich
	Anwendung im Außenbereich
	Anwendung im Innen- und Außenbereich
	Wandmontage
	Bodenmontage oder -einbau
	Deckenmontage oder -einbau
	Boden- oder Wandeinbau
	An- oder Einbau an Decke oder Wand
	An- oder Einbau an Decke, Wand oder Boden
	An- oder Einbau an Decke oder Boden
	Lochausschnitt rund in mm
	Lochausschnitt quadratisch in mm
	Lochausschnitt rechteckig in mm
	drehbar
	dreh- und schwenkbar
	schwenkbar in Grad
	Lichtverteilung
	Abstrahlwinkel
	Eignung für Ein- und Anbau an Möbel
	Thermosicherung
	Netzteil integriert
	Lieferung ohne Netzteil
	Netzteil angebaut oder steckbar
	Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar)

	Fußdimmer eingebaut
	mit integriertem Schalter
	dimmbar
	Betriebsgeräte 1-10V dimmbar
	Betriebsgeräte DALI dimmbar
	Betriebsgeräte switch & DALI dimmbar
	Betriebsgeräte TRIAC dimmbar
	Betriebsgeräte switch dimmbar
	Betriebsgeräte DMX 512
	Betriebsgeräte KNX
	Betriebsgeräte CASAMBI
	Farbwiedergabeindex
	Blendungsbewertung
	für Notlichtbetrieb
	mit integriertem Sensor
	inkl. Leuchtmittel
	Lichtfarbe in Kelvin
	oder Farbtönen
	Energieeffizienz
	Serienschaltung
	begehbar
	überrollbar bis xxx kg
	mit angebautem Kabel
	mit angebautem Kabel und Stecker
	Lieferung inkl. Einbaudosen
	Verpackungseinheit in Stück
	USB Stecker
	Güteklasse Edelstahl