



Bright Prisma direkt

Modul mit Prismatikdiffuser UGR<19, Verwendung als Decken-, Hänge- oder Wandleuchte

Oberflächen

- S** - schwarz matt
- W** - weiß glänzend
- A** - perlhellgrau

Lichtfarben

- WW** - warmweiß 3000K
- CW** - kaltweiß 4000K

230VAC

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	dimmbar	Euro	Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	dimmbar	Euro
LED 18W, Länge: 848mm					LED 42W, Länge: 1968mm				
67610/85-	S W A + WW	1782lm			67610/197-	S W A + WW	4158lm		
67610/85-	S W A + CW	1822lm			67610/197-	S W A + CW	4250lm		
67610/85DALI-	S W A + WW	1782lm	DALI		67610/197DALI-	S W A + WW	4158lm	DALI	
67610/85DALI-	S W A + CW	1822lm	DALI		67610/197DALI-	S W A + CW	4250lm	DALI	
LED 24W, Länge: 1128mm					LED 54W, Länge: 2528mm				
67610/113-	S W A + WW	2376lm			67610/253-	S W A + WW	5346lm		
67610/113-	S W A + CW	2429lm			67610/253-	S W A + CW	5465lm		
67610/113DALI-	S W A + WW	2376lm	DALI		67610/253DALI-	S W A + WW	5346lm	DALI	
67610/113DALI-	S W A + CW	2429lm	DALI		67610/253DALI-	S W A + CW	5465lm	DALI	
LED 30W, Länge: 1408mm					LED 66W, Länge: 3088mm				
67610/141-	S W A + WW	2970lm			67610/309-	S W A + WW	6534lm		
67610/141-	S W A + CW	3036lm			67610/309-	S W A + CW	6679lm		
67610/141DALI-	S W A + WW	2970lm	DALI		67610/309DALI-	S W A + WW	6534lm	DALI	
67610/141DALI-	S W A + CW	3036lm	DALI		67610/309DALI-	S W A + CW	6679lm	DALI	

