



Oberflächen

W - weiß matt
S - schwarz matt
ALU - aluminiumgrau

Lichtfarben

WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4200K

New Ultrathin, Einbaupanel rund, LED 7W


ohne Netzteil, bestrombar **24VDC**, Aluminium, Polycarbonat opal matt

24VDC



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
57650/7-	W S ALU + WW	560 lm	
57650/7-	W S ALU + CW	581 lm	

85



New Ultrathin, Einbaupanel rund, LED 16W


ohne Netzteil, bestrombar **24VDC**, Aluminium, Polycarbonat opal matt

24VDC



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
57650/16-	W S ALU + WW	1280 lm	
57650/16-	W S ALU + CW	1328 lm	

185



New Ultrathin, Einbaupanel rund, LED 34W

ohne Netzteil, bestrombar **24VDC**, Aluminium, Polycarbonat opal matt

24VDC



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
57650/34-	W S ALU + WW	2720 lm	
57650/34-	W S ALU + CW	2822 lm	

315

