Produktdatenblatt

HEKABE 84980/10-ALU





Beschreibung

WL HEKABE - verstellbar
silbergrau/Glas klar/Up&Downlight 5°-130°
B100/H105/AL119mm/LED 2x 5W 3000K 810lm
Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP54, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Wand, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up engstrahlend, 2 seitiger Lichtaustritt - down engstrahlend, up engstrahlend, Abstrahlwinkel verstellbar, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Netzteil integriert, Konstantstrom 700mA, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.

Leuchtwurm GmbH | 6210 Wiesing | Gewerbegebiet Bradl 325 | T +43 5244 64827.0 | F +43 5244 65454 | office@leuchtwurm.at | www.leuchtwurm.at