




Oberflächen
ALU - aluminiumgrau
INOX - Stahl
M - Messing
 Lichtfarben
SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K

Image, LED 1,6W

Stahl, Abstrahlwinkel 10° oder 30°, begeh- und befahrbar

230VAC

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Optik	Euro
50183-	ALU INOX M + SWW	131lm	10°	184,00
50183-	ALU INOX M + WW	149lm	10°	184,00
50184-	ALU INOX M + SWW	131lm	30°	184,00
50184-	ALU INOX M + WW	149lm	30°	184,00




Image, Zubehör

Einbaugehäuse aus PVC



Bestell-Nr.	Euro
50188	5,30



Image, LED 1,6W

Stahl, Abstrahlwinkel 10° oder 30°, begeh- und befahrbar

230VAC

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Optik	Euro
50185-	ALU INOX M + SWW	131lm	10°	225,30
50185-	ALU INOX M + WW	149lm	10°	225,30
50186-	ALU INOX M + SWW	131lm	30°	225,30
50186-	ALU INOX M + WW	149lm	30°	225,30

