



Bright Satin direkt

Modul mit Opaldiffuser UGR<22, Verwendung als Decken-, Hänge- oder Wandleuchte

Oberflächen

- S** - schwarz matt
- W** - weiß glänzend
- A** - perlhellgrau

Lichtfarben

- WW** - warmweiß 3000K
- CW** - kaltweiß 4000K

230VAC

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	dimmbar	Euro
LED 18W, Länge: 848mm				
67600/85-	S W A + WW	2009lm		
67600/85-	S W A + CW	2052lm		
67600/85DALI-	S W A + WW	2009lm	DALI	
67600/85DALI-	S W A + CW	2052lm	DALI	
LED 24W, Länge: 1128mm				
67600/113-	S W A + WW	2678lm		
67600/113-	S W A + CW	2736lm		
67600/113DALI-	S W A + WW	2678lm	DALI	
67600/113DALI-	S W A + CW	2736lm	DALI	
LED 30W, Länge: 1408mm				
67600/141-	S W A + WW	3348lm		
67600/141-	S W A + CW	3420lm		
67600/141DALI-	S W A + WW	3348lm	DALI	
67600/141DALI-	S W A + CW	3420lm	DALI	

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	dimmbar	Euro
LED 42W, Länge: 1968mm				
67600/197-	S W A + WW	4687lm		
67600/197-	S W A + CW	4788lm		
67600/197DALI-	S W A + WW	4687lm	DALI	
67600/197DALI-	S W A + CW	4788lm	DALI	
LED 54W, Länge: 2528mm				
67600/253-	S W A + WW	6026lm		
67600/253-	S W A + CW	6156lm		
67600/253DALI-	S W A + WW	6026lm	DALI	
67600/253DALI-	S W A + CW	6156lm	DALI	
LED 66W, Länge: 3088mm				
67600/309-	S W A + WW	7366lm		
67600/309-	S W A + CW	7524lm		
67600/309DALI-	S W A + WW	7366lm	DALI	
67600/309DALI-	S W A + CW	7524lm	DALI	

