



Produktdatenblatt

VILLAGE 52475/62-CCT



Beschreibung

EL VILLAGE - 2CCT

Alu weiß/Diffusor mikroprismatisch

620x620/RahmenH9mm/H inkl. ESP 16mm

OHNE NETZTEIL/steckbar

LED 30W 3K(3600lm) 4K(3700lm) CRI >90

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP44, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 120°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Lieferung ohne Netzteil, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Betriebsgerät SWITCH & DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <19, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung, integrierter Colorswitch 2 Lichtfarben einstellbar - 3000K, 4000K

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.